

Soyez bien entourés

EUROFENCE

Nouveau Poteau BASTID'ALU – EUROFENCE

Léger et fiable, le nouveau poteau BASTID'ALU avec chapeau plastique, est un poteau à feuillure simple et rapide à mettre en oeuvre. Un poteau idéal pour les chantiers situés à proximité des bords de mer. Aucun risque de corrosion.

Il peut également être utilisé avec des lames en aluminium, du Claustra bois ou de la brande de bruyère.

Avec un système de fixation en clips fileté et écrou inox M8, la structure profilée du poteau BASTID'ALU, permet une pose en redans très facilement, même sur les terrains les plus accidentés. Le poteau BASTID'ALU permet aussi l'intégration de dalles de soubassement.

Le poteau BASTID'ALU dispose d'un important I/V de 11 cm³.

Disponible en stock pour les longueurs :
1m50 – 1m75 – 2m00 – 2m25 – 2m50.
Autres tailles sur demande.

Couleurs : Vert et Gris

Panneaux associés : BASTIPLI – BASTIPLI Premium – BASTIPRO – BASTILEGE – BASTIFOR Normal.

Fiche technique disponible sur www.eurofence.pro et tarif sur demande auprès du service commercial.



Du nouveau pour les BASTICACHE

EUROFENCE a passé un accord de partenariat avec un plasturgiste français pour vous proposer de nouvelles lattes d'occultation.

Ce produit, fabriqué dans le jura, présente de nombreux avantages.

Une lisse basse permet un montage simple et rapide. La lisse haute est conçue pour être maintenu parfaitement sur le panneau et ne pas subir de déformation.

Le produit est disponible en deux couleurs, vert ou gris pour les panneaux de 1m03 à 1m93 en maille de 200 x 55 mm fil de Ø5 ou Ø4 mm.

Les délais raccourcissent puisque nous tiendrons un stock toutes les tailles et nous pouvons vous livrer sous 2 semaines.

Enfin, les prix évoluent à la baisse. Notre service commercial vous envoie notre nouveau tarif occultant.

Vous pourrez retrouver sur notre site web, la fiche technique et le tutoriel d'installation.

Panneaux associés : BASTIPLI – BASTIPLI Premium – BASTIPRO – BASTILEGE.

Quelques précautions : Les lattes ne doivent pas être stockées au soleil dans leur carton.

Malgré tout le soin apporté à leur fabrication, les couleurs des lattes ne peuvent être garanties. Le propriétaire de la clôture doit vérifier que les poteaux peuvent résister en cas de vents, nous tenons à votre disposition des notes de calcul pour déterminer le poteau idéal suivant la hauteur et la zone de vents.



Contacts Eurofence :

Bruno Caille 03 25 07 38 47 bruno.caille@eurofence.pro

Jean-François Trujillo 06 80 63 06 20 jean-francois.trujillo@eurofence.pro

Jean-Philippe Benito 06 88 82 34 55 jean-philippe.benito@eurofence.pro

Eric Le Morvan 06 84 82 76 02 eric.lemorvan@eurofence.pro

Christophe Girardot 06 08 41 53 03 christophe.girardot@eurofence.pro

Mesut Atak 06 74 89 88 49 mesut.atak@eurofence.pro

Alpha Baldé 03 25 07 36 06 alpha.balde@eurofence.pro

Eurofence Scop SA www.eurofence.pro

Route de la gare 52110 Doulevant le Château - tel 33 (0)3 25 07 36 00 - Fax 33 (0)3 25 55 45 38 - Fax Sce commercial 33 (0)3 25 07 53 63
SA à capital variable - INSEE 334 52178 0 001 - RCS CHAUMONT 824 103 980 - SIRET 824 103 980 00028 - APE 2512Z - TVA FR 08 824 103 980