

GRILLAGE

SIMPLE TORSION ET SOUDÉ

GRILLAGE SIMPLE TORSION

EUROFENCE vous propose la solution grillage simple torsion, alternative économique à la clôture en panneaux. Les clôtures SIMPLE TORSION et FLEXAPLAST PICOT sont composées de rouleaux de grillage souple en fil d'acier galvanisé.



Soyez bien entourés
EUROFENCE

	Ø des fils [mm]	Maille [mm]	Hauteur grillage [m]	Longueur poteau [m]
SIMPLE TORSION	2,7	50x50	1,00	1,50
			1,20	1,75
			1,50	2,00
			1,75	2,25
			2,00	2,50
	2,4	50x50	1,00	1,50
			1,20	1,75
			1,50	2,00
			1,75	2,25
			2,00	2,50

2,4mm compacté | 2,7mm non compacté

	Ø des fils [mm]	Maille [mm]	Hauteur grillage [m]	Longueur poteau [m]
PROMOPLAST	2,1	100x75	1,00	1,50
			1,20	1,75
			1,50	2,00
EUROPLAST	2,2	100x50	1,00	1,50
			1,20	1,75
			1,50	2,00
			1,80	2,25
FLEXAPLAST PICTO	2,5	100x50	2,00	2,50
			1,00	1,50
			1,20	1,75
			1,50	2,00
			1,80	2,25
			2,00	2,50

GRILLAGE SOUDÉ

EUROFENCE vous propose la solution grillage soudé, alternative économique à la clôture en panneaux. Les clôtures PROMOPLAST, EUROPLAST et HORTAPLAST sont composées de rouleaux de grillage électro soudé en fil d'acier galvanisé, revêtu du PVC.



Longueur des rouleaux : 25 m
Conditionnement : 12 rouleaux par palette jusqu'à 1m75 puis
16 rouleaux par palette

PIQUETS T ET JAMBES DE FORCE

Les piquets T pré-perçés : trous de 8 mm pour le passage des fils tendeurs.
Les piquets T se posent de manière générale tous les 2m50. Ils disposent d'une encoche permettant l'insertion d'une tige métallique afin de solidifier la structure lors du scellement béton.

Les jambes de force, quant à elles, renforcent les piquets, leur assurant solidité et leur permettant de supporter la tension à laquelle ils sont soumis. Elles s'installent à chaque angle ainsi qu'au départ et à la fin de la clôture. Elles se posent tous les 25 m environ.

	Hauteur [m]	Section [mm]	Poids [kg]
PIQUET T	1,50	30x30	2,10
	1,75		2,50
	2,00		2,80
	2,25	35x35	4,00
	2,50		4,70
JAMBE DE FORCE	1,50	25x25	1,20
	2,00		1,60
	2,25		1,80

Pour choisir la hauteur du piquet, il faut prendre en compte la hauteur du grillage à laquelle on rajoute 0.50m de scellement.

ACCESSOIRES DE POSE

Fils de tension 2,4/2,7 mm - Fil d'attache 1,7 mm - Agrafes omega 20 - Tendeurs - Agrafeuse Babygrafer 16/20 - Agrafeuse Topgrafer avec chargeur 20/22 - Barre de tension - Vis M8 inox - Ecrou HU08 inox - Rondelle MU08 inox

